

SOLDADORA INVERSOR MULTIPROCESOS Y MULTIFASE ESPECIAL PARA MICROALAMBRE 500A



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Procesos

MIG (GMAW)
MIG Pulsado (GMAW-P)
TIG CD Lift-Arc (GTAW)

Características

Equipo MULTIVOLTAJE Y MULTIFASE

Especializado para trabajar con MIG con las siguientes funciones de trabajo:

- Pulso
- Doble pulso
- Pulso en frío
- Arranque suave

Aplicaciones industriales

- Servicios de soldadura por contrato
- Talleres de mantenimiento de plantas
- Fabricantes en General

Datos técnicos

• Voltaje de alimentación:	220/440V; 220/440V-3F
• EN 440V-3F:	
Rango amperaje MIG:	50-500A/16.5-39V
Rango amperaje MMA:	10-500A/20.4-40V
Rango amperaje TIG:	10-500a/10.4-30V
• Peso:	116 kg
• Medidas:	106*61*144 cm



Caja de Herramientas



Antorcha MIG tipo TWECO para 500A con euroconector de 4.5 metros



Conexión de mangueras



4 rodillos en V de 0.8, 1, 1.2, 1.6 con canaleta para guardar



Pinza tierra con cable

INCLUYE:

- Caja de Herramientas para guardar objetos
- Pinza tierra con cable
- Antorcha MIG desmontable tipo TWECO para 500A con Euroconector de 4.5m
- Rodillos para metal y aluminio

ESPECIFICACIONES:

Frecuencia:	60 Hz
Rango amperaje MIG:	50-250A/220V; 50-400A/440V; 50/350A/220V~3F; 50-500A/440V~3F
Rango amperaje Electrodo:	10-250A/220V; 10-400A/440V; 10-350A/220V~3F; 10-500A/440V~3F
Rango amperaje TIG LIFT:	10-250A/220V; 10-400A/440V; 10-350A/220V~3F; 10-500A/440V~3F
Voltaje en vacío:	88V
Consumo:	12760W/220V; 22880W/440V; 14400W/220V~3F; 19448W/440V~3F
Capacidad de rollo:	5-15 kg
Diámetro de alambre:	0.030" (1/16")
Cantidad de rodillos:	4 rodillos
Bornes:	1/2"

ELECTRODO	220V		440V		220V~3F		440V~3F	
Ciclo de trabajo	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%
Potencia de salida	250A	194A	250A	194A	250A	194A	250A	194A

MICROALAMBRE	220V		440V		220V~3F		440V~3F	
Ciclo de trabajo	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%
Potencia de salida	250A	194A	250A	194A	250A	194A	250A	194A

TIG	220V		440V		220V~3F		440V~3F	
Ciclo de trabajo	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%
Potencia de salida	250A	194A	250A	194A	250A	194A	250A	194A



ACCESORIOS Y CONSUMIBLES



Tobera
AXT-T25CT



Insulador
AXT-I35CT



Punta de contacto
AXT-P15H-45 .45mm
AXT-P15H-116 1 1/6mm



Difusor de Gas
AXT-DF55



AXT-TW500EC
Antorcha MIG/MAG
500A
Consumibles y
conector tipo TWECO

